

lavasciuga pavimenti

spazzatrici

bulletto

pollicino



nova



**Oltre 30 anni di esperienza nella
pulizia professionale e nelle costruzioni
meccaniche di alta precisione**

POLLICINO	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Larghezza utile di lavoro:	
- con spazzola laterale	600 mm
- con spazzola centrale	380 mm
Rendimento orario max.	2.300 m ² /h
Volume contenitore rifiuti	36 l
Autonomia max. (2 batt. 6V Pb-acido)	2 h
SPECIFICHE GENERALI	
Tipologia di spazzamento	Caricamento post.
Tipologia filtro-polvere	Pannello carta
Superficie filtrante	1,5 m ²
IMPIANTO ELETTRICO	
Alimentazione	Batteria
Tensione di alimentazione	12 Volt
Frequenza di alimentazione	CC
Motore elettrico	200 W
Batterie consigliate	1x12V 50Ah Pb-acido
DIMENSIONI E PESI	
Lunghezza (Assetto di lavoro)	1.100 mm
Larghezza (Assetto di lavoro)	650 mm
Altezza (Assetto di lavoro)	900 mm
Larghezza rullo-spazzola centrale	380 mm
Diametro rullo-spazzola centrale	200 mm
Diametro spazzola laterale	320 mm
Peso macchina a vuoto	38 kg

BULLETTO	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Larghezza utile di lavoro:	
- con spazzola laterale	650 mm
- con spazzola centrale	430 mm
Rendimento orario max.	2.000 m ² /h
Volume contenitore rifiuti	40 l
SPECIFICHE GENERALI	
Tipologia di spazzamento	Caricamento diretto ant.
DIMENSIONI E PESI	
Lunghezza (Manico non incluso)	950 mm
Larghezza	640 mm
Altezza max. (Manico non incluso)	350 mm
Larghezza rullo-spazzola centrale	430 mm
Diametro rullo-spazzola centrale	230 mm
Diametro spazzola laterale	320 mm
Peso macchina a vuoto	27 kg

nova

novakem s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 53/61 - CO.IN.OVA 2 - 15076 Ovada (AL) Italy
Tel. (+39) 0143 837125 Fax (+39) 0143 823068 info@novakem .it

www.novakem.it

PART OF **Cemico** GROUP