

lavasciuga pavimenti

spazzatrici  
master 1100



**nova**



**Oltre 30 anni di esperienza nella  
pulizia professionale e nelle costruzioni  
meccaniche di alta precisione**

	<b>MASTER 1100 B</b>	<b>MASTER 1100P</b>
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>		
Larghezza utile di lavoro:		
- con 2 spazzole laterali	1.150 mm	1.150 mm
- con 1 spazzola laterale	920 mm	920 mm
- solo spazzola centrale	700 mm	700 mm
Rendimento orario max.	7.100 m <sup>2</sup> /h	7.800 m <sup>2</sup> /h
Volume contenitore rifiuti	80 l	80 l
Autonomia max. (Batt.crz.24V 240 Ah)	4 -4,5 h	-
<b>SPECIFICHE GENERALI</b>		
Tipologia di spazzamento	Caricamento post.	Caricamento post.
Velocità di avanzamento	0-6,2 km/h	0-6,8 km/h
Pendenza superabile	12%	14%
Raggio min. esterno di sterzata	1,4 m	1,4 m
Tipologia filtro-polvere	Cartucce cellulosa	Cartucce cellulosa
Superficie filtrante	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
<b>PROPULSIONE</b>		
Alimentazione	Batteria	-
Tensione di alimentazione	24Volt	-
Frequenza di alimentazione	CC	-
Potenza massima installata	1,2 kW (1,6 CV)	-
Batterie consigliate	4x6V 190Ah Pb-acido 1x24V 240Ah Pb-acido 4 x 6V 180Ah gel	-
Motore monocilindrico Honda	-	4,0 kw (5,5 CV)
Sistema di raffreddamento	-	Aria
<b>DIMENSIONI E PESI</b>		
Lunghezza	1.430 mm	1.430 mm
Larghezza	910mm	910mm
Altezza	1.140 mm	1.140 mm
Larghezza rullo-spazzola centrale	700 mm	700 mm
Diametro rullo-spazzola centrale	285 mm	285 mm
Diametro spazzole laterali	400 mm	400 mm
Peso macchina a vuoto	260 kg	300 kg

\*Legenda: B macchina a batteria P macchina a benzina



**novakem**<sub>S.r.l.</sub>

Via G. Di Vittorio, 53/61 - CO.IN.OVA 2 - 15076 Ovada (AL) Italy  
Tel. (+39) 0143 837125 Fax (+39) 0143 823068 info@novakem.it

www.novakem.it

PART OF  GROUP